

# **PREMUS®**

HIGH PERFORMANCE BY PRECITOOl



- ▶ **PREMUS® PUMP-FLÜSSIGKEITSSAUGER**
- ▶ **PREMUS® SPÄNE-FLÜSSIGKEITSSAUGER**

**2022**

**PRECITOOl®**  
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

## ▶ Späne-Flüssigkeitssauger

**PREMUS®**

### Technische Daten:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme          | 3.600 W             |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V               |
| Max. Luftmenge             | 490 m³/h            |
| Filterfläche               | 1 m²                |
| Max. Unterdruck            | 210 mbar            |
| Spänekorb                  | 60 l                |
| Behältervolumen            | 140 l               |
| Saugschlauch-Ø             | 50 mm               |
| Schlauchlänge              | 3,5 m               |
| Sauganschluss              | Kamlock - Ø 50 mm   |
| Länge × Breite × Höhe      | 500 × 650 × 1050 mm |
| Schalldruckpegel           | 78 dB(A)            |
| Gewicht                    | 80,00 kg            |

### Ausführung:

- leistungsstarker Späne-Flüssigkeitssauger
- für die Absaugung von Spänen und Feststoffen in Verbindung mit Flüssigkeiten und Emulsionen
- einfaches, bequemes Entleeren über Ablassschlauch
- optische Füllstandkontrolle über den Ablassschlauch
- dank elektronischer Flüssigkeits-Füllstandkontrolle wird der Motor abgeschaltet wenn das Höchstlevel erreicht wird (nur SFS-60/140-3.6-Sensor)
- 360° drehbarer Schlauchanschluss mit Kamlock-Kupplung
- leichtgängiges und robustes Fahrwerk für hohe Mobilität
- flüssigkeitsabweisende Filterpatrone verhindert Ölnebel
- Schmutzbehälter aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- leicht zugänglicher Spänekorb trennt den KSS von den Spänen
- großer Aktionsradius dank 8 m Netzkabel

### Lieferumfang:

3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm, Fugendüse und Spänekorb.



Behälter mit Kippfunktion



60 Liter Spänekorb (inklusive)



| Art.-Nr.    | SFS-60/140-3.6<br>mit optischer Füllstandkontrolle | SFS-60/140-3.6-Sensor<br>mit elektronischer Füllstandkontrolle |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 790110 0100 | 2.949,00 +                                         | -                                                              |
| 790111 0100 | -                                                  | 3.099,00 +                                                     |

## ▶ Späne-Flüssigkeitssauger mit Druckentleerung

**PREMUS®**

### Technische Daten:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme          | 3.600 W              |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V                |
| Max. Luftmenge             | 490 m³/h             |
| Filterfläche               | 1 m²                 |
| Max. Unterdruck            | 210 mbar             |
| Spänekorb                  | 60 l                 |
| Behältervolumen            | 145 l                |
| Saugschlauch-Ø             | 50 mm                |
| Schlauchlänge              | 3,5 m                |
| Sauganschluss              | Kamlock - Ø 50 mm    |
| Länge × Breite × Höhe      | 1200 × 680 × 1360 mm |
| Schalldruckpegel           | 78 dB(A)             |
| Gewicht                    | 100,00 kg            |

### Ausführung:

- leistungsstarker Späne-Flüssigkeitssauger mit Druckentleerung
- für die Absaugung von Spänen und Feststoffen in Verbindung mit Flüssigkeiten und Emulsionen
- komfortables Entleeren über Ablassschlauch mit Kugelhahn
- **über die Schubumkehr wird die Flüssigkeit nach außen gedrückt**, Kühlflüssigkeiten können so bequem der Wiederverwertung zugeführt werden
- dank patentierter, elektronischer Flüssigkeits-Füllstandkontrolle wird der Motor abgeschaltet wenn das Höchstlevel erreicht wird
- leichtgängiges und robustes Fahrwerk für hohe Mobilität
- flüssigkeitsabweisende Filterpatrone verhindert Ölnebel
- Schmutzbehälter aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- leicht zugänglicher Spänekorb trennt den KSS von den Spänen
- großer Aktionsradius dank 8 m Netzkabel

### Lieferumfang:

2 m ölfester Ablassschlauch mit Kugelhahn, 3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm, Fugendüse und Spänekorb.



60 Liter Spänekorb (inklusive)



Bedieneinheit der Schubumkehr zur Behälterentleerung (Flüssigkeiten).



| Art.-Nr.    | SFS-60/145-3.6 |
|-------------|----------------|
| 790110 0150 | 4.249,00 +     |

## Pump-/Flüssigkeitssauger

**PREMUS°**

### Technische Daten:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Motorleistung               | 2.400 W             |
| Pumpenleistung              | 900 W / 280 l/min   |
| Elektrischer Anschlussswert | 230 V               |
| Max. Luftmenge              | 330 m³/h            |
| Max. Unterdruck             | 210 mbar            |
| Behältervolumen             | 120 l               |
| Saugschlauch-Ø              | 50 mm               |
| Schlauchlänge               | 3,5 m               |
| Sauganschluss               | Ø 80 mm             |
| Länge × Breite × Höhe       | 500 × 650 × 1050 mm |
| Schalldruckpegel            | 76 dB(A)            |
| Gewicht                     | 70,00 kg            |



### Ausführung:

- leistungsstarker Pump-/Flüssigkeitssauger
- **für die zeitgleiche Absaugung und Weiterbeförderung von Flüssigkeiten und Emulsionen**
- mit fest eingebauter Edelstahl-Tauchpumpe
- optische Füllstandkontrolle über den Ablass-Schlauch
- leichtgängiges und robustes Fahrwerk für hohe Mobilität
- Schutzbehälter aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- **nicht zum Spänesaugen geeignet!**
- großer Aktionsradius dank 8 m Netzkabel

### Hinweis:

Optional mit STORZ 52-C-Kupplung-Anschluss und passendem Bauschlauch (siehe 790118 ...)

### Lieferumfang:

3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Fugendüse.



Mit fest eingebauter Edelstahl-Tauchpumpe



| Art.-Nr.    | PFS-120-2.4 |
|-------------|-------------|
| 790110 0200 | 3.599,00 +  |

## Storz-Kupplung

### Ausführung:

- Werkstoff Aluminium geschmiedet
- Dichtung: NBR
- **Knaggenabstand: 66 mm**
- Temperaturbereich: -40 °C bis max. +110 °C
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung



| Art.-Nr.    | Standard Storz-Größe 52-C | Gewinde  |
|-------------|---------------------------|----------|
| 790118 0010 | 13,95                     | G 1 1/2" |

## Industrieboden-Reinigungsset

**PREMUS°**

### Ausführung:

- komplett antistatisch
- bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten



| Art.-Nr.    | Ø 50 mm | Ausführung               |
|-------------|---------|--------------------------|
| 790115 0205 | 209,00  | für Arbeitsbreite 370 mm |
| 790115 0210 | 219,00  | für Arbeitsbreite 450 mm |
| 790115 0215 | 255,00  | für Arbeitsbreite 500 mm |

## Bauschlauch

### Ausführung:

- Polyestergerinn innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung
- verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen
- Schlauch-Ø innen: 52 mm
- **Storz-Alukupplung: 52-C**
- **Knaggenabstand: 66 mm**
- Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
- Betriebsdruck: 10 bar (Berstdruck: 30 bar)



| Art.-Nr.    | DN52-52-C weiß | Schlauchlänge m |
|-------------|----------------|-----------------|
| 790118 0020 | 30,95          | 5               |
| 790118 0025 | 55,50          | 10              |
| 790118 0030 | 71,50          | 15              |
| 790118 0035 | 89,00          | 20              |
| 790118 0040 | 99,00          | 30              |

## Reinigungsset für Bearbeitungszentren

**PREMUS°**

### Ausführung:

- 3-teiliges Reinigungsset Ø 50 mm
- komplett antistatisch



Absaugdüse    Schrägröhr-Gummidüse    Spitz-Gummidüse

| Art.-Nr.    | Ø 50 mm |
|-------------|---------|
| 790115 0200 | 117,00  |





HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH  
Zwickauer Straße 30b, 09366 Stollberg  
Telefon: 037296 - 5415 0  
[info@henka.de](mailto:info@henka.de), [www.henka.de](http://www.henka.de)

#### **IMPRESSUM**

**Herausgeber und Konzept:**  
PRECITool Werkzeughandel  
GmbH & Co. KG Zentrallager  
Lingenfeld 1 | 36286 Neuenstein  
Telefon: 06677 9229-0  
E-Mail: [info@precitool.de](mailto:info@precitool.de)  
Webseite: [www.precitool.de](http://www.precitool.de)

**Verfasser:**  
Alexander Hollstein

**Erscheinungsjahr:** 2022

Alle Preise in Euro pro Stück, zzgl. MwSt.  
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Gültig vom 13.09.2022 bis 30.06.2023